

STOPAQ® UNIVERSAL REPAIR KIT

Информация о продукции

Описание продукции: Stopaq® Universal Repair Kit (URK) - это ремонтный комплект для покрытий трубопроводов, используемых в различных областях. Комплект состоит из:
 Stopaq® Paste CZ
 Stopaq® Wrappingband CZ
 Stopaq® URK Bitumen Patch
 Stopaq® Paste CZ и Stopaq® Wrappingband CZ используются для антикоррозийной защиты и герметизации оголенных металлических частей трубопровода. Более подробную информацию смотреть в листе технических данных конкретного продукта.

Характеристики:

- Отличная адгезия к покрытиям трубопроводов заводского нанесения, таким как ПЭ, ПП и битум
- Отличная стойкость к ударам и вдавливанию

Преимущества:

- Универсальная система ремонта покрытий трубопроводов
- Быстрое и простое нанесение

Примеры применения

Ремонт покрытия трубопроводов:

Ремонт небольших повреждений ПЭ, ПП и битумных покрытий трубопроводов.

Штифтовая пайка:

Покрытие штифтовых пайки для систем катодной защиты на ПЭ, ПП и битумных покрытиях трубопроводов.

Свойства изделия Stopaq® URK Bitumen Patch

Толщина 3,8 мм

Цвет Черный / серый

Диапазон температур Рабочая: макс. +30 °C

Прочность на отслаивание от заводского покрытия ПЭ Испытано при +23 °C (ISO 21809-3):
 • Битум: $\geq 0,2$ Н/мм
 • ПЭ: $\geq 0,2$ Н/мм
 • ПП: $\geq 0,2$ Н/мм

Прочность на отслаивание для заводского покрытия ПЭ после погружения в горячую воду Погружение в горячую воду на 28 дней при +30 °C и испытание при +23 °C (ISO 21809-3):
 • Битум: $\geq 0,2$ Н/мм
 • ПЭ: $\geq 0,2$ Н/мм
 • ПП: $\geq 0,2$ Н/мм

Прочность на сдвиг внахлестку к заводскому покрытию ПЭ Испытано при +23 °C (ISO 21809-3):
 • БитумПЭ: $\geq 0,05$ Н/мм²
 • ПЭ: $\geq 0,05$ Н/мм²
 • ПП: $\geq 0,05$ Н/мм²

Прочность на растяжение ≥ 10 Н/мм

Удлинение $\geq 25\%$

Общая информация по заказу

Универсальный ремонтный комплект Stopaq® поставляется в картонных коробках.

Изделие Артикул Размеры и содержание упаковки продукта:

- 1101 Stopaq® URK, включая:
- листа Stopaq® Paste CZ, 2 кг
 - листа Stopaq® Wrappingband CZ, прил. 300 мм x 500 мм
 - 2 шт. Stopaq® URK Bitumen Patch, прил. 300 мм x 500 мм

Обращение Обращаться осторожно. Держать коробки в вертикальном положении.

Хранение Хранить в чистом и сухом помещении вдали от прямых солнечных лучей в прохладном месте при температуре ниже +30°C.
 Неограниченный срок хранения

